

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ




5
χρόνια
εγγύηση



Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες **GLASS**

- Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου από ειδικό καλυβδοέλασμα πάχους 0,6mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης πάχους 30mm και πυκνότητας 40kg/m³, που διατηρεί τη θερμορασία του ζεστού νερού εξασφαλίζοντας τις ελάχιστες δυνατές θερμικές απώλειες
- Θερμοδοχείο από ειδικό χάλυβα πάχους 2mm δοκιμασμένο σε πίεση 18atm
- Ανοδική προστασία με ράβδο μαγνησίου για την καλύτερη δυνατή εσωτερική προστασία από τα άλατα και τις ηλεκτρολύσεις
- Βαλβίδα ασφαλείας 10atm
- Εσωτερική επίστρωση ειδικού εμαγιέ με βάση το γυαλί (GLASS), ψημένου σε θερμοκρασία > 850 °C κατά DIN 4753, για την μέγιστη δυνατή προστασία και αντοχή του λέβητα
- Ηλεκτρική αντίσταση χάλκινη με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη ασφαλείας
- Θερμόμετρο



Ηλεκτρομπόιλερ **GLASS** **ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ**

- Τα ηλεκτρομπόιλερ HoWat, διπλής ενέργειας για λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα και με καλώριφερ, εξασφαλίζουν γρήγορα και οικονομικά μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού. Κατασκευάζονται με εναλλάκτη θερμότητας (διπλό τοίχωμα) και διατίθενται σε τρεις τύπος: Δαπέδου, Κάθετοι και Οριζόντιοι.
- Εσωτερική επίστρωση από ειδικό εμαγιέ που έχει βάση το γυαλί (GLASS), το οποίο είναι ψημένο σε θερμοκρασία >850 °C κατά DIN 4753, για τη μέγιστη δυνατή προστασία και αντοχή του λέβητα.
- Θερμοδοχείο από ειδικό χάλυβα παχους 2mm δοκιμασμένο σε πίεση 18atm
- Εναλλάκτης θερμότητας διπλού τοιχώματος (μανδύας) από καλυβδοέλασμα τύπου UST 37,2 πάχους 1,5mm
- Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης πάχους 30mm και πυκνότητας 40kg/m³
- Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου από ειδικό καλυβδοέλασμα πάχους 0,6mm βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή
- Ανοδική προστασία με ράβδο μαγνησίου
- Ηλεκτρική αντίσταση χάλκινη με θερμοστάτη ασφαλείας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS Με Τιτάνιο

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ (watt)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ		ΒΑΡΟΣ (kg)
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Άνοιγμα Στηριγμάτων	Απόσταση Στηριγμάτων	
5lt	1500	25 cm	39 cm	14 cm	22 cm	4.5
10lt	1500	29 cm	44 cm	18 cm	17,5 cm	7.5
20lt	2000	36 cm	44 cm	26 cm	7,5 cm	12
40lt*	3000	45 cm	48 cm	26 cm	10 cm	14.5
60lt*	4000	45 cm	62 cm	26 cm	24,5 cm	18.5
80lt*	4000	45 cm	79 cm	26 cm	41,5 cm	21.5
100lt	4000	45 cm	95 cm	26 cm	57,5 cm	27
120lt	4000	45 cm	111 cm	26 cm	74 cm	31.5

* Διατίθενται και σε διάμετρο 36cm με διαστάσεις: Ø36 X 68 cm / Ø36 X 96 cm / Ø36 X 105 cm



ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ GLASS

Με Μανδύα & Τιτάνιο
για να εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ (watt)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ		ΒΑΡΟΣ (kg)
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Άνοιγμα Στηριγμάτων	Απόσταση Στηριγμάτων	
60lt*	4000	45 cm	62 cm	26 cm	24,5 cm	21
80lt*	4000	45 cm	79 cm	26 cm	41,5 cm	27
100lt	4000	45 cm	95 cm	26 cm	57,5 cm	33
120lt	4000	45 cm	111 cm	26 cm	74 cm	39

* Διατίθενται και σε διάμετρο 36cm με διαστάσεις: Ø36 X 96 cm / Ø36 X 105 cm

